



טבלה לבחירת אטמי Link-Seal® מקוריים

בחירה עבור קדחי ליבה

אטם נבחר		Link-Seal		קדחי ליבה	
סוג Link-Seal	כמות רכיבים	קוטר צינור בינוני Øa (מ"מ)			
		מ:	עד:		
500	7	173	157	300	
575	10	204	184		
440	8	210	190		
410	12	226	208		
360	15	236	216		
340	20	244	234		
325	11	253	240		
310	15	264	255		
650	8	210	182		350
500	9	229	207		
525	9	239	223		
575	12	254	234		
475	14	267	253		
410	14	274	253		
360	18	286	266		
400	10	274	258		
425	11	293	276		
340	24	296	286		
325	13	303	294		
310	18	314	307	400	
625	9	234	204		
650	9	255	234		
500	10	279	264		
525	11	289	600		
575	14	304	284		
440	11	310	292		
475	16	317	303		
400	12	327	308		
425	12	341	326		
325	15	353	340	450	
700	7	260	230		
625	10	265	254		
615	7	286	266		
650	11	311	285		
500	12	329	307		

אטם נבחר		Link-Seal		קדחי ליבה
סוג Link-Seal	כמות רכיבים	קוטר צינור בינוני Øa (מ"מ)		
		מ:	עד:	
275	4	18	10	50
275	8	48	40	80
200	7	53	48	100
340	5	45	32	
315	6	57	48	
300	6	64	55	
265	6	68	62	
200	9	75	68	
360	5	61	42	125
340	7	74	58	
315	8	82	73	
300	8	89	80	
265	8	93	87	
200	12	100	95	
475	5	67	53	150
410	5	76	58	
360	6	82	66	
340	9	99	82	
310	7	114	105	
265	10	118	112	
200	14	125	118	200
575	6	104	90	
475	7	117	103	
410	7	124	103	
360	9	133	116	
340	13	149	132	
310	10	164	155	250
575	8	154	134	
440	6	160	140	
475	9	163	153	
400	7	177	158	
360	12	186	166	
425	7	192	178	
325	9	203	190	
310	12	212	206	

אטם נבחר		Link-Seal		קדחי ליבה
סוג Link-Seal	כמות רכיבים	קוטר צינור בינוני Øa (מ"מ)		
		מ:	עד:	
525	12	339	327	450
575	16	354	335	
440	13	356	345	
475	19	367	355	
400	14	377	358	
425	14	393	376	
360	24	386	375	
325	17	403	390	
700	8	310	280	
625	12	334	304	
650	12	359	335	
500	14	379	357	
525	14	389	373	
575	18	400	385	
440	14	410	390	
400	15	427	408	
425	16	443	426	
325	19	453	440	600
700	10	410	380	
625	15	434	404	
650	15	457	436	
500	17	479	457	
525	17	489	473	
440	17	503	490	
475	25	509	503	
400	19	527	508	
425	19	543	526	600
325	23	553	540	

כל יתר הגדלים זמינים לפי דרישה!

זמין בגרסאות הבאות:

- סוג C: גומי EPDM (שחור סטנדרטי), ברגים מגולוונים
- סוג BC: גומי EPDM (כחול, רך במיוחד עבור צינורות פלסטיק) ברגים מגולוונים
- סוג S316: גומי EPDM (שחור), בורגי V4A מפלדת אל-חלד
- סוג BS316: גומי EPDM (כחול, רך במיוחד עבור צינורות פלסטיק) בורגי V4A מפלדת אל-חלד
- סוג O: גומי ניטריל (ירוק, עמיד בשמן), ברגים מגולוונים
- סוג OS316: גומי ניטריל (ירוק, עמיד בשמן) בורגי V4A מפלדת אל-חלד