



FIRE BLOCK N- 20

אורור ובטיחות

מומלץ אורור כללי. הימנעות ממגע עם העיניים. הימנעות ממגע ממושך לעיתים קרובות עם העור. אם נעשה שימוש בכמויות גדולות של המוצר/שימוש במקומות סגורים יש להרכיב מסכת אדים אורגנית.

שטח כיסוי

1 ליטר ל 15 מ"ר בשכבה אחת.

בדיקות שדה

- א. המזמין יבחר מעבדה בלתי תלויה (התשלום למעבדה יבוצע ע"י המזמין) על מנת לבצע דגימה ו/או בדיקה ליישום.
- ב. תוצאות הבדיקה ישלחו לכל הצדדים המעורבים.

מעכב בעירה לעץ טבעי

תיאור המוצר

FIRE BLOCK N- 20 לכה שקופה סינטטית מגוונת ואוטמת לצביעת עץ טבעי, המונעת התלקחות והתפשטות אש לשימושים פנימיים וחיצוניים.

תכונות ויתרונות

- להגנת אש באמצעות FIRE BLOCK N- 20 הרבה יתרונות חשובים מבחינת האדריכל, בעל הבניין, המיישם ודיירי הבניין. להלן היתרונות:
 - ביצועים מוכחים
 - עלות נמוכה
 - יישום מהיר ויעיל
 - החומר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי (תעודת בדיקה מס' 8811214057), ונמצא תחת אישור בקרת איכות מפעלית.
 - כושר היצמדות והיספגות מעולה.
 - חודרת לעומק ומונעת ריקבון ועובש, ודוחה חרקים.
 - מדגישה את הגוון הטבעי של העץ.
 - עמידה בתנאי לחות ומזג אויר קיצוניים.
 - לא מכילה עופרת או כרומים.

יישום

- עם מברשת/רולר/ריסוס. יש ללטש עד לקבלת המרקם הטבעי של העץ. יש ללטש קלות בין השכבות לפני יישום שכבה נוספת. יש להמתין 4-6 שעות לייבוש בין שכבה לשכבה. לייבוש סופי 24 שעות.
- *יש לבחון שטח קטן לפני ריסוס.
- *יכול לגרום לשינוי בגוון העץ.

הובלה ואחסון

שמירה במקום מוצל בטמפ' החדר במיכלים סגורים היטב.

PIL ESH



ט.ל.ח

ביצוע פרויקטים ומכירת מוצרים בשיטת "עשה זאת בעצמך"

לפרטים נוספים בקרו באתר החברה בכתובת www.pilo-esh.co.il או צור קשר בטל. 03-9222113

